

Legende:
 Grün = Neue Frage
 Rot = Änderung

- **Sie wollen mit Ihrem 12 m langen Wohnwagengespann aus dem Stillstand eine Querstraße mit zwei Fahrstreifen überqueren. Wieviel Zeit benötigen Sie? (1004 - ☉ BE, E)**
 - 7-10 Sekunden
 - 3-5 Sekunden
 - 15-20 Sekunden
 - 4-6 Sekunden
- **Sie wollen mit Ihrem 12 m langen Wohnwagengespann aus dem Stillstand eine Querstraße mit zwei Fahrstreifen überqueren. Warum sollte ein vorrangberechtigter Querverkehr mindestens 7-10 Sekunden entfernt sein? (1040 - ☉ BE, E)**
 - Um nachfolgende Fahrzeuge beim Übersetzen der Kreuzung nicht zu behindern
 - Um den Vorrang des Querverkehrs nicht zu verletzen
 - Um den Gegenverkehr nicht zu behindern
 - Um nachfolgende Fahrzeuge nicht zu gefährden
- **Sie ziehen mit Ihrem Zugfahrzeug der Klasse B einen Anhänger. Welche Mindestprofiltiefe ist für die Anhängerreifen vorgeschrieben? (1946 - ☉ BE, E)**
 - 1,6 mm
 - 2,0 mm
 - 4,0 mm
 - 3,0 mm
- **Sie wollen mit Ihrem PKW einen zum Verkehr zugelassenen Anhänger ziehen. Unter welchen Umständen benötigt der Anhänger vorne weiße Begrenzungsleuchten? (1247 - ☉ BE, E)**
 - Wenn er breiter als 1,6 m ist
 - Wenn er breiter ist als das Zugfahrzeug
 - Nur wenn er mehr als 750 kg höchste zulässige Gesamtmasse hat
 - Nur wenn er weniger als 750 kg höchste zulässige Gesamtmasse hat
- **Beachten Sie die Angaben auf den beiden Zulassungsbescheinigungen. Dürfen Sie im Rahmen der Lenkberechtigung der Klasse BE diesen Anhänger mit dem Kombi ziehen? (1948 - ☉ BE, E)**
 - Ja, wenn der Anhänger eine tatsächliche Deichsellast von höchstens 75 kg aufweist
 - Ja, wenn der Anhänger nicht mehr als 1.500 kg tatsächliche Gesamtmasse hat
 - Nein
 - Nein, wenn der Anhänger mehr als 750 kg tatsächliche Gesamtmasse hat
- **Beachten Sie die Angaben auf den beiden Zulassungsbescheinigungen. Muss dieser Anhänger gebremst sein? (1949 - ☉ BE, E)**
 - Ja, er muss eine Betriebsbremse haben
 - Nein, Anhänger benötigen keine Bremse, wenn sie hinter einer Kombilimousine gezogen werden
 - Ja, er muss eine Feststellbremse haben
 - Nein, da seine höchste zulässige Gesamtmasse kleiner als 3.500 kg ist
- **Dürfen Sie mit diesem Kombinationskraftwagen diesen Anhänger mit der Lenkberechtigung der Klasse BE ziehen? (2644 - ☉ BE, E)**
 - Nein, weil das höchste zulässige Gesamtgewicht beider Fahrzeuge über 3.500 kg beträgt und ein schwerer Anhänger gezogen wird
 - Ja, weil die höchste zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs ausreichend groß ist
 - Ja, wenn die tatsächliche Deichsellast des Anhängers nicht mehr als 140 kg beträgt
 - Ja, weil ich mit der Klasse BE auch dann schwere Anhänger ziehen darf, wenn die Summe der höchsten zulässigen Gesamtmassen 3.500 kg übersteigt
- **Wie schnell dürfen Sie mit dieser Fahrzeugkombination höchstens fahren, wenn beide Fahrzeuge unbeladen sind? (Ortsgebiet - Freiland - Autostraße - Autobahn) (2645 - ☉ BE, E)**
 - 50 km/h - 70 km/h - 80 km/h - 80 km/h
 - 50 km/h - 80 km/h - 100 km/h - 100 km/h
 - 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 100 km/h
 - 50 km/h - 100 km/h - 100 km/h - 130 km/h

Zugfahrzeug		Anhang	
1.1	1.2	1.1	1.2
1.3	1.4	1.3	1.4
1.5	1.6	1.5	1.6
1.7	1.8	1.7	1.8
1.9	1.10	1.9	1.10
1.11	1.12	1.11	1.12
1.13	1.14	1.13	1.14
1.15	1.16	1.15	1.16
1.17	1.18	1.17	1.18
1.19	1.20	1.19	1.20
1.21	1.22	1.21	1.22
1.23	1.24	1.23	1.24
1.25	1.26	1.25	1.26
1.27	1.28	1.27	1.28
1.29	1.30	1.29	1.30
1.31	1.32	1.31	1.32
1.33	1.34	1.33	1.34
1.35	1.36	1.35	1.36
1.37	1.38	1.37	1.38
1.39	1.40	1.39	1.40
1.41	1.42	1.41	1.42
1.43	1.44	1.43	1.44
1.45	1.46	1.45	1.46
1.47	1.48	1.47	1.48
1.49	1.50	1.49	1.50
1.51	1.52	1.51	1.52
1.53	1.54	1.53	1.54
1.55	1.56	1.55	1.56
1.57	1.58	1.57	1.58
1.59	1.60	1.59	1.60
1.61	1.62	1.61	1.62
1.63	1.64	1.63	1.64
1.65	1.66	1.65	1.66
1.67	1.68	1.67	1.68
1.69	1.70	1.69	1.70
1.71	1.72	1.71	1.72
1.73	1.74	1.73	1.74
1.75	1.76	1.75	1.76
1.77	1.78	1.77	1.78
1.79	1.80	1.79	1.80
1.81	1.82	1.81	1.82
1.83	1.84	1.83	1.84
1.85	1.86	1.85	1.86
1.87	1.88	1.87	1.88
1.89	1.90	1.89	1.90
1.91	1.92	1.91	1.92
1.93	1.94	1.93	1.94
1.95	1.96	1.95	1.96
1.97	1.98	1.97	1.98
1.99	1.100	1.99	1.100
1.101	1.102	1.101	1.102
1.103	1.104	1.103	1.104
1.105	1.106	1.105	1.106
1.107	1.108	1.107	1.108
1.109	1.110	1.109	1.110
1.111	1.112	1.111	1.112
1.113	1.114	1.113	1.114
1.115	1.116	1.115	1.116
1.117	1.118	1.117	1.118
1.119	1.120	1.119	1.120
1.121	1.122	1.121	1.122
1.123	1.124	1.123	1.124
1.125	1.126	1.125	1.126
1.127	1.128	1.127	1.128
1.129	1.130	1.129	1.130
1.131	1.132	1.131	1.132
1.133	1.134	1.133	1.134
1.135	1.136	1.135	1.136
1.137	1.138	1.137	1.138
1.139	1.140	1.139	1.140
1.141	1.142	1.141	1.142
1.143	1.144	1.143	1.144
1.145	1.146	1.145	1.146
1.147	1.148	1.147	1.148
1.149	1.150	1.149	1.150
1.151	1.152	1.151	1.152
1.153	1.154	1.153	1.154
1.155	1.156	1.155	1.156
1.157	1.158	1.157	1.158
1.159	1.160	1.159	1.160
1.161	1.162	1.161	1.162
1.163	1.164	1.163	1.164
1.165	1.166	1.165	1.166
1.167	1.168	1.167	1.168
1.169	1.170	1.169	1.170
1.171	1.172	1.171	1.172
1.173	1.174	1.173	1.174
1.175	1.176	1.175	1.176
1.177	1.178	1.177	1.178
1.179	1.180	1.179	1.180
1.181	1.182	1.181	1.182
1.183	1.184	1.183	1.184
1.185	1.186	1.185	1.186
1.187	1.188	1.187	1.188
1.189	1.190	1.189	1.190
1.191	1.192	1.191	1.192
1.193	1.194	1.193	1.194
1.195	1.196	1.195	1.196
1.197	1.198	1.197	1.198
1.199	1.200	1.199	1.200
1.201	1.202	1.201	1.202
1.203	1.204	1.203	1.204
1.205	1.206	1.205	1.206
1.207	1.208	1.207	1.208
1.209	1.210	1.209	1.210
1.211	1.212	1.211	1.212
1.213	1.214	1.213	1.214
1.215	1.216	1.215	1.216
1.217	1.218	1.217	1.218
1.219	1.220	1.219	1.220
1.221	1.222	1.221	1.222
1.223	1.224	1.223	1.224
1.225	1.226	1.225	1.226
1.227	1.228	1.227	1.228
1.229	1.230	1.229	1.230
1.231	1.232	1.231	1.232
1.233	1.234	1.233	1.234
1.235	1.236	1.235	1.236
1.237	1.238	1.237	1.238
1.239	1.240	1.239	1.240
1.241	1.242	1.241	1.242
1.243	1.244	1.243	1.244
1.245	1.246	1.245	1.246
1.247	1.248	1.247	1.248
1.249	1.250	1.249	1.250
1.251	1.252	1.251	1.252
1.253	1.254	1.253	1.254
1.255	1.256	1.255	1.256
1.257	1.258	1.257	1.258
1.259	1.260	1.259	1.260
1.261	1.262	1.261	1.262
1.263	1.264	1.263	1.264
1.265	1.266	1.265	1.266
1.267	1.268	1.267	1.268
1.269	1.270	1.269	1.270
1.271	1.272	1.271	1.272
1.273	1.274	1.273	1.274
1.275	1.276	1.275	1.276
1.277	1.278	1.277	1.278
1.279	1.280	1.279	1.280
1.281	1.282	1.281	1.282
1.283	1.284	1.283	1.284
1.285	1.286	1.285	1.286
1.287	1.288	1.287	1.288
1.289	1.290	1.289	1.290
1.291	1.292	1.291	1.292
1.293	1.294	1.293	1.294
1.295	1.296	1.295	1.296
1.297	1.298	1.297	1.298
1.299	1.300	1.299	1.300
1.301	1.302	1.301	1.302
1.303	1.304	1.303	1.304
1.305	1.306	1.305	1.306
1.307	1.308	1.307	1.308
1.309	1.310	1.309	1.310
1.311	1.312	1.311	1.312
1.313	1.314	1.313	1.314
1.315	1.316	1.315	1.316
1.317	1.318	1.317	1.318
1.319	1.320	1.319	1.320
1.321	1.322	1.321	1.322
1.323	1.324	1.323	1.324
1.325	1.326	1.325	1.326
1.327	1.328	1.327	1.328
1.329	1.330	1.329	1.330
1.331	1.332	1.331	1.332
1.333	1.334	1.333	1.334
1.335	1.336	1.335	1.336
1.337	1.338	1.337	1.338
1.339	1.340	1.339	1.340
1.341	1.342	1.341	1.342
1.343	1.344	1.343	1.344
1.345	1.346	1.345	1.346
1.347	1.348	1.347	1.348
1.349	1.350	1.349	1.350
1.351	1.352	1.351	1.352
1.353	1.354	1.353	1.354
1.355	1.356	1.355	1.356
1.357	1.358	1.357	1.358
1.359	1.360	1.359	1.360
1.361	1.362	1.361	1.362
1.363	1.364	1.363	1.364
1.365	1.366	1.365	1.366
1.367	1.368	1.367	1.368
1.369	1.370	1.369	1.370
1.371	1.372	1.371	1.372
1.373	1.374	1.373	1.374
1.375	1.376	1.375	1.376
1.377	1.378	1.377	1.378
1.379	1.380	1.379	1.380
1.381	1.382	1.381	1.382
1.383	1.384	1.383	1.384
1.385	1.386	1.385	1.386
1.387	1.388	1.387	1.388
1.389	1.390	1.389	1.390
1.391	1.392	1.391	1.392
1.393	1.394	1.393	1.394
1.395	1.396	1.395	1.396
1.397	1.398	1.397	1.398
1.399	1.400	1.399	1.400
1.401	1.402	1.401	1.402
1.403	1.404	1.403	1.404
1.405	1.406	1.405	1.406
1.407	1.408	1.407	1.408
1.409	1.410	1.409	1.410
1.411	1.412	1.411	1.412
1.413	1.414	1.413	1.414
1.415	1.416	1.415	1.416
1.417	1.418	1.417	1.418
1.419	1.420	1.419	1.420
1.421	1.422	1.421	1.422
1.423	1.424	1.423	1.424
1.425	1.426	1.425	1.426
1.427	1.428	1.427	1.428
1.429	1.430	1.429	1.430
1.431	1.432	1.431	

● **Sie überprüfen die Beleuchtungseinrichtungen Ihres zugelassenen Anhängers. Welche Rückstrahler muss dieser Anhänger aufweisen? (3344 - 0 BE, E)**

- Zwei weiße Rückstrahler vorne
- Zwei rote, dreieckige Rückstrahler hinten
- Zwei weiße Rückstrahler seitlich
- Zwei gelbrote, runde Rückstrahler hinten

○ **Sie wollen mit Ihrem PKW einen zugelassenen Anhänger ziehen. Unter welchen Umständen benötigt dieser Anhänger vorne weiße Begrenzungsleuchten? (3343 - 0 BE, E)**

- Wenn er breiter als 1,6 m ist
- Wenn er breiter als das Zugfahrzeug ist
- Wenn er mehr als 750 kg höchste zulässige Gesamtmasse hat
- Wenn er mehr als 1.500 kg höchste zulässige Gesamtmasse hat

● **Sie möchten ein Zugfahrzeug samt Anhänger jemandem leihen. Diese Person hat eine Lenkberechtigung B mit eingetragenem Code 96. Dürfen Sie sie fahren lassen? (3358 - 0 BE, E)**

- Ja, wenn das Zugfahrzeug einen leichten Anhänger angekuppelt hat
- Ja, wenn ein schwerer Anhänger gezogen wird und die Summe der höchsten zulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und Anhänger 4.250 kg nicht übersteigt
- Wenn ich selbst der Zulassungsbesitzer bin oder der Zulassungsbesitzer zustimmt
- Nein, das ist immer verboten

○ **Ab welcher Masse gilt ein Anhänger als "schwerer Anhänger"? (3361 - 0 BE, E)**

- Über 750 kg höchster zulässiger Gesamtmasse
- Über 3500 kg höchster zulässiger Gesamtmasse
- Über 1500 kg höchster zulässiger Gesamtmasse
- Über 7500 kg höchster zulässiger Gesamtmasse

● **Welche Beleuchtung und Rückstrahler benötigen Sie vorne auf Ihrem 2,15 m breiten, zum Verkehr zugelassenen Anhänger? (3542 - 0 BE, E)**

- Zwei Begrenzungsleuchten
- Zwei Nebelschlussleuchten
- Zwei weiße Rückstrahler
- Zwei dreieckige rote Rückstrahler

○ **Sie wollen mit Ihrem PKW einen zugelassenen Anhänger ziehen. Unter welchen Umständen benötigt der Anhänger vorne weiße Begrenzungsleuchten? (3543 - 0 BE, E)**

- Wenn der Anhänger breiter als 1,6 m ist
- Wenn der Anhänger breiter als das Zugfahrzeug ist
- Wenn der Anhänger breiter als 2,0 m ist
- Wenn der Anhänger breiter als 0,9 m ist

● **Sie fahren mit Ihrem 10 m langen Wohnwagengespann auf einer Freilandstraße hinter einem Omnibus. Welchen Abstand halten Sie ein, wenn Sie nicht überholen wollen? (3363 - 0 BE, E)**

- Den erforderlichen Sicherheitsabstand, jedoch mindestens 50 m
- Den erforderlichen Sicherheitsabstand, jedoch mindestens 20 m
- Zumindest den doppelten Anhalteweg
- Mindestens eine Gespannlänge

○ **Sie fahren mit Ihrem 10 m langen Wohnwagengespann auf einer Freilandstraße hinter einem Omnibus. Warum müssen Sie mindestens 50 m Abstand einhalten? (3860 - 0 BE, E)**

- Damit anderen Fahrzeuglenkern das Überholen erleichtert wird
- Damit anderen Fahrzeuglenkern das Wiedereinordnen nach dem Überholen erleichtert wird
- Damit die Pendelgefahr bei Seitenwind verringert wird
- Damit mein Überholweg nicht zu kurz wird



- **Ihr PKW hat eine Gesamtmasse von 1.500 kg. Ein damit gezogener Anhänger hat eine Gesamtmasse von 1.000 kg. Dürfen Sie diese Fahrzeugkombination auf einem Gehsteig mit Parkmarkierung abstellen? (3861 - 0 BE, E)**

- Ja
- Nein
- Ja, aber nur, wenn der Anhänger vom Zugfahrzeug abgekuppelt ist
- Ja, aber nur, wenn der Anhänger einachsrig ist
- **Dürfen Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug auf der Fahrbahn abstellen? (3862 - 0 BE, E)**
- Ja, zum Be- und Entladen
- Ja, wenn wichtige Gründe vorliegen
- Nein, Anhänger dürfen nie ohne Zugfahrzeug auf der Fahrbahn abgestellt werden
- Ja, wenn der Anhänger zugelassen ist, ohne jede Einschränkung

- **Sie fahren mit einem PKW mit Anhänger und kommen zu diesem Verkehrszeichen. Wie verhalten Sie sich? (4047 - 0 BE, E)**

- Ich fahre weiter, wenn der Anhänger nicht länger als 8 m ist. Die Länge des PKW ist nicht maßgeblich
- Ich fahre weiter, wenn das Zugfahrzeug alleine kürzer als 8 m, der Anhänger aber länger als 8 m ist
- Ich fahre weiter, wenn der Anhänger kürzer als 8 m, aber die gesamte Fahrzeugkombination länger als 8 m ist
- Ich fahre weiter, wenn der Anhänger länger als 8 m ist
- **Sie ziehen einen Anhänger, der 7 m lang ist. Die Ladung auf dem Anhänger ragt hinten um 1,5 m hinaus. Dürfen Sie nach diesem Verkehrszeichen weiterfahren? (4048 - 0 BE, E)**
- Ja, ohne weitere Maßnahmen
- Ja, wenn ich die Ladung entsprechend kennzeichne
- Ja, aber nur bei Tageslicht
- Nein



- **Sie haben einen Anhänger mit Kofferaufbau angekuppelt. Es hat bei Minusgraden stark geschneit. Was müssen Sie vor Antritt der Fahrt tun? (4051 - 0 BE, E)**

- Ich reinige das Dach des Anhängers von Schnee und Eis
- Ich montiere auf jeden Fall am Anhänger Schneeketten
- Ich montiere auf jeden Fall am Anhänger Winterreifen
- Ich überprüfe und reinige die Rückstrahler und Leuchten

- **Sie haben einen Anhänger mit Kofferaufbau angekuppelt. Es hat bei Minusgraden stark geschneit. Warum müssen Sie das Dach des Anhängers von Schnee und Eis reinigen? (4052 - 0 BE, E)**

- Durch den Fahrtwind könnten sich Schneewächten lösen und nachfolgende Fahrzeuglenker gefährden
- Durch den Fahrtwind könnten sich Eisplatten lösen und nachfolgende Fahrzeuglenker gefährden
- Durch die hohe Dachlast könnte es zum Aufkippen des Anhängers kommen
- Beim Bremsen könnten sich Schneewächten oder Eisplatten lösen und das Zugfahrzeug beschädigen

- **Warum sollten Sie auf das Alter Ihrer Anhängerreifen achten? (4055 - 0 BE, E)**

- Weil durch Alterung gefährliche Risse entstehen können
- Weil der Reifen im Lauf der Zeit aushärtet und dadurch an Bodenhaftung verliert
- Weil die Zulassung der Reifen nach vier Jahren erlischt
- Weil bei alten Reifen die erforderliche Profiltiefe nicht mehr vorhanden ist

- **Wie können Sie das Alter Ihrer Anhängerreifen feststellen? (4056 - 0 BE, E)**

- Durch eine Aufschrift seitlich am Reifen neben der Bezeichnung "DOT"
- Das steht in der Zulassungsbescheinigung des Anhängers
- Das steht in der Betriebsanleitung des Anhängers
- Durch die Indikatoren an den Reifen



- **Sie fahren mit einem PKW mit Anhänger und kommen zu diesem Verkehrszeichen. Wie verhalten Sie sich? (4065 - ☹ BE, E)**
 - Ich darf weiterfahren, wenn der Anhänger unbeladen ist
 - Ich darf weiterfahren, wenn ich einen leichten Anhänger ziehe
 - Ich darf nicht weiterfahren
 - Ich darf weiterfahren, wenn der Anhänger nicht breiter als der PKW ist
- **Sie fahren mit einem LKW mit Anhänger und kommen zu diesem Verkehrszeichen. Wie verhalten Sie sich? (4066 - ☹ BE, E)**
 - Ich darf nicht weiterfahren
 - Ich darf mit höchstens 10 km/h weiterfahren
 - Ich darf weiterfahren, wenn ich einen mehrachsigen Anhänger ziehe
 - Ich darf weiterfahren, wenn ich einen Anhängewagen ziehe

- **Sie wollen Ihren Wohnwagenanhänger über einen längeren Zeitraum abstellen. Was sollten Sie dabei beachten? (4067 - ☹ BE, E)**
 - Ich entlaste die Reifen mit Hilfe der im Wohnwagenanhänger eingebauten Stützen
 - Ich schütze die Reifen vor dauerhafter Sonneneinstrahlung
 - Ich verringere den Reifendruck auf höchstens 1 bar, um die Reifen zu schonen
 - Ich belasse die Feststellbremse in gelöstem Zustand und sichere den Anhänger anderweitig gegen unbeabsichtigtes Abrollen ab
- **Sie wollen Ihren Wohnwagenanhänger über einen längeren Zeitraum abstellen. Warum sollten Sie dabei die Reifen möglichst entlasten und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen? (4068 - ☹ BE, E)**
 - Weil die Reifen durch lang einwirkende Sonneneinstrahlung rasch altern können
 - Weil die Reifen durch lange andauernde Belastung an derselben Stelle dauerhaft verformt werden können
 - Weil die Reifen durch lang einwirkende Sonneneinstrahlung gefährlich an Farbe verlieren können
 - Weil die Reifen durch lange andauernde Belastung an derselben Stelle dort rasch an Profil verlieren

- **Sie haben einen schweren Pferdetransportanhänger angekuppelt. Welche Kontrollen führen Sie vor Antritt der Fahrt durch? (4069 - ☹ BE, E)**
 - Ich überprüfe, ob die Anhängervorrichtung sicher geschlossen ist
 - Ich überprüfe, ob das Reißseil ordnungsgemäß am Zugfahrzeug angebracht wurde
 - Ich überprüfe, ob das Pferd im Anhänger richtig angebunden ist
 - Ich überprüfe, ob die Stange hinter dem Pferd richtig eingehängt und geschlossen ist
- **Sie haben ein Pferd auf einer Seite eines Pferdetransportanhängers eingestellt. Was haben Sie während der Fahrt zu berücksichtigen? (4070 - ☹ BE, E)**
 - Ich achte auf das unterschiedliche Kippverhalten in Links- bzw. Rechtskurven
 - Ich muss besonders vorausschauend fahren, um starkes Bremsen oder auslenken möglichst zu vermeiden
 - Ich muss Kurven mit möglichst gleichmäßiger Geschwindigkeit durchfahren
 - Ich muss auf jeden Fall eine Tiertransportbescheinigung mitführen

- **Sie wollen mit Ihrem Anhänger einen Minibagger transportieren. Was haben Sie vor Fahrtantritt zu beachten? (4073 - ☹ BE, E)**
 - Werkzeuge und Bagger-Zubehör, das am Anhänger transportiert wird, muss auch ordnungsgemäß gesichert werden
 - Die Laufketten des Minibaggers müssen vor der Verladung von Erdreich befreit werden
 - Ich werde den Minibagger mit vier ausreichend starken Zurrketten mittels Diagonalzurren sichern
 - Ich werde den Minibagger mit zwei ausreichend starken Zurrgurten niederzurren
- **Sie transportieren auf Ihrem Anhänger einen Minibagger. Was haben Sie während der Fahrt zu beachten? (4074 - ☹ BE, E)**
 - Wenn der Minibagger höher als das Zugfahrzeug ist achte ich besonders auf die Durchfahrthöhe
 - Das hohe Gewicht des Minibaggers erlaubt auf unebener Fahrbahn wesentlich höhere Geschwindigkeiten
 - Ich durchfahre Kurven mit möglichst gleichmäßiger Geschwindigkeit
 - Ich kontrolliere in Fahrtpausen die Zurrketten am Minibagger

